

Pojazdné sklopné lešenie

ALTREX 5400



Toto pojazdné lešenie je určené predovšetkým na práce vo vnútri budov.

Základný rozmer lešenia je 0,75 x 1,85 m.

Trieda lešenia 3 (200 kg/m²)

Pojazdné lešenie zodpovedá norme EN 1004 a EN 1298.

- Keďže sklopný rám má o jednu priečlu menej ako normálny základný rám, môže sa pojazdné lešenie premiestniť bez demontáže cez štandardný dverný otvor
- Kolieska s priemerom 125 mm majú protišmykovú povrchovú úpravu navrhnutú na použitie v interiéroch
- Sklopný rám je kompatibilný s pojazdným lešením radu 5100
- Pojazdné lešenie sa dá výškovo nastaviť štandardnými komponentami pojazdného lešenia radu 5100 až po pracovnú výšku 5,5 m
- podlahový dielec môže byť položený na priečli v rôznych výškach tak, aby sa dalo pohodlne pracovať v rôznych pracovných výškach



Dodávané koliesko s protišmykovou úpravou

EN 1004
trieda 3

EN
1298

Konfigurácia 5400

Hliníkové sklopné pojazdné lešenie

Výška prac. plošiny (m)		1,00	1,80	2,70	3,50	
Pracovná výška (m)		3,00	3,80	4,70	5,50	
Použité dielce	č. tov.	váha (kg)	Počet kusov			
Sklopný rám 75/185	321005	20,0	1	1	1	
Základný rám 75-28-7	301107	7,5	-	-	2	
Zábradlový rám 75-50-2	302910	6,1	-	2	-	
Koliesko Ø 125 mm s brzdou	322010	1,5	4	4	4	
Podlahový dielec 185	304420	14,0	1	-	-	
Podlahový dielec 185 prielezny	304410	15,0	-	1	1	
Horizontálne stužidlo 185-4	303704	1,8	-	5	5	
Diagonálne stužidlo 185-21	303721	1,9	-	-	3	
Stabilizátor	305660	6,0	-	-	4	
Sada zarážiek 75x185	305565	12,0	-	1	1	
Celková hmotnosť (kg)			40	74	107	119



Protišmyková povrchová úprava navrhnutá na použitie v interiéroch



Kompaktné na skladovanie



Jednoducho premiestniteľné cez dverný otvor



Jednoducho výškovo nadsaviteľné

altrex

AS TRADING
spol. s r.o.

Bratislava - Rybníčná 38J, 831 06 BA, tel./fax: 02/44 88 61 06,-07, -09, email: astrading@astrading.sk
Banská Bystrica - Kostiviarska 43, 974 01 BB, tel./fax: 048/428 5394, email: astradingbb@astrading.sk
www.astrading.sk