



**AS TRADING**

**STENOVÉ RÁMOVÉ DEBNENIE**

# **RINGER ALU MASTER**



**BRATISLAVA**  
Rybničná 38/J,  
831 06 Bratislava  
+421 2 44886106 / 07 / 09  
astrading@astrading.sk

**BANSKÁ BYSTRICA**  
Priemyselná 8,  
974 01 Banská Bystrica  
048/42 85 394  
astradingbb@astrading.sk

**POPRAD**  
Hlavná 4512/96  
059 51 Poprad – Matejovce  
052/778 02 71  
astradingpp@astrading.sk

[WWW.ASTRADING.SK](http://WWW.ASTRADING.SK)

**RINGER**



# RINGER ALU MASTER























Pevné hliníkové rámové debnenie s 12,3 cm hrubým rámom a priečkou vystuženým rámovým profilom spája výhody nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti. To umožňuje ručnú manipuláciu s debnením ako aj jeho veľkoplošné nasadenie žeriavom.

Prípustné zaťaženie: 60 kN/m<sup>2</sup>  
 Povrch hliníka: **prášková farba**  
 Hrúbka fínskej preglejky: 18 mm



ALU MASTER rámové debnenie je plne kompatibilné s ocelovým rámovým debnením RINGER MASTER. ALU MASTER rámové debnenie je možné ľubovoľne spájať z rôzne veľkých panelov na stojato aj na ležato. Na 2,7 metrový rám stačia len dve spínacie tyče, čo zrychľuje montáž debnenia



## Rozmerová skladba rámového debnenia ALU MASTER

Šírka panelu	90	75	75 UNI	60	55	50	45	30	25	vnútorný roh 25	vnútorný roh 30
	 63,0 kg 2,43 m <sup>2</sup>	 55,0 kg 2,03 m <sup>2</sup>	 59,0 kg 2,03 m <sup>2</sup>	 47,0 kg 1,62 m <sup>2</sup>	 44,0 kg 1,49 m <sup>2</sup>	 41,0 kg 1,35 m <sup>2</sup>	 38,0 kg 0,81 m <sup>2</sup>	 30,0 kg 0,81 m <sup>2</sup>	 27,0 kg 0,68 m <sup>2</sup>	 36,5 kg 1,35 m <sup>2</sup>	 43,0 kg 1,62 m <sup>2</sup>
Šírka panelu 90 cm	 25,0 kg 0,81 m <sup>2</sup>	 22,0 kg 0,68 m <sup>2</sup>	 24,0 kg 0,68 m <sup>2</sup>	 18,0 kg 0,54 m <sup>2</sup>	 17,0 kg 0,50 m <sup>2</sup>	 16,0 kg 0,45 m <sup>2</sup>	 15,0 kg 0,41 m <sup>2</sup>	 12,0 kg 0,27 m <sup>2</sup>	 11,0 kg 0,23 m <sup>2</sup>	 12,5 kg 0,45 m <sup>2</sup>	 15,0 kg 0,54 m <sup>2</sup>

Šírka prvku	vonkajší roh	kľbový roh	kľbový roh	vyravnávací plech	ocel. vyravnávací vložka				
	30	25	25	25	2	3	5	10	
výška prvku 270 cm	 39 kg 1,62 m <sup>2</sup>	 102 kg 1,35 m <sup>2</sup>	 85 kg 1,35 m <sup>2</sup>	 27,5 kg 0,54 m <sup>2</sup>	 10,5 kg 0,05 m <sup>2</sup>	 11 kg 0,08 m <sup>2</sup>	 14 kg 0,13 m <sup>2</sup>	 15 kg 0,27 m <sup>2</sup>	

Šírka prvku	vonkajší roh	kľbový roh	kľbový roh	vyravnávací plech
	30	25	25	25
výška prvku 90 cm	 12,5 kg 0,54 m <sup>2</sup>	 32 kg 0,12 m <sup>2</sup>	 20 kg 0,12 m <sup>2</sup>	 12,5 kg 0,18 m <sup>2</sup>

Debnenie ALU MASTER má veľa ďalších doplňujúcich komponentov, ktoré rozširujú jeho možnosť nasadenia - debnenie oblúkových stien, šplhacie debnenie, jednosmerné debnenie a pod.

